



MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgilerinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınız hazırlarken yaslar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. Bu alanın dışında kalan herhangi bir içerikli kesime riskli bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zemine desen eden görselleri basıksanız gerekebilir.

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgileri, Tasarımınızın kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SIYAH ÇİZGİ

Tayma alanının sınırıdır. Zemin veya zemine devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

MACENTA ÇİZGİ

Belirli konumlandırılacağı alanı belirtir. Delik bu alan içerisinde istenilen yere konumlandırılabilir. Bu alan dışında delik açılmamaktadır.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan CMYK renk formatında yapılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalınca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50 değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka tayma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller 300 DPI çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.
- **Macenta** nokta delik açılacak alanı belirtir. Açılacak delik 6 mm çapındadır.
- **Delik** yerli için hazırlanan **macenta** noktasız tasarımda herhangi bir yazı, logo veya önemli görselden minimum 5 mm uzakta olmaması dikkat edilmelidir.
- **Macenta** noktasız ön ama tasarımlarda ön yüzde kayıplarınızın tam teni Tayma görüntüsü şeklinde konumlandırmanız gerekmektedir.
- Bu gibi durumlarda arka yüzde herhangi bir önemli unsurun üzerine gelmesinden emin olunuz.
- Özellikle **ÖZMASEKON** onayın tarihli otomatik durumunda yukarıdaki uyarılara dikkat edilmelidir.
- **Macenta** noktasız yüklediğiniz tasarıma üzerinde belirgin şekilde görünmezdir. Tasarım ile aynı renk olması durumunda tasarım üzerinde belirgin şekilde görünecek bir renk ile değiştirilmesi gereklidir.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dosyasının üzerine kres çizimleri koymayınız.

50 mm

50 mm

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.



MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınız hazırlarken yazılar ve logolarınız bu alanın içerisinde yer almalıdır. Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriği kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zemine desen eden görselleri basıksanız gerekmektedir.

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisine, Tasarımınız kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SIYAH ÇİZGİ

Tayma alanının sınıdır. Zemin veya zemine devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

MACENTA ÇİZGİ

Belirli konumlandırılacağı alanı belirtir. Delik bu alan içerisinde istenilen yere konumlandırılabilir. Bu alan dışında delik açılmamaktadır.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan CMYK renk formatında yapılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri C : 0 M : 0 Y : 0 K : 100 değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalınca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi C : 0 M : 0 Y : 0 K : 50 değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka tayma payları verilmalıdır.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller 300 DPI çözünürlükte veya vektörel olmalıdır.
- Macenta nokta delik açılacak alanı belirtir. Açılacak delik 6 mm çapındadır.
- Delik yerli için hazırlanan macenta noktasın tasarımınızda herhangi bir yazı, logo veya önemli görselden minimum 5 mm uzakta olmaması dikkat edilmelidir.
- Macenta noktayı ön amir tasarımlarda ön yüzde kayıtlarınızın tam teni Tayma görüntüsü şeklinde konumlandırmanız gerekmektedir.
- Bu gibi durumlarda arka yüzde herhangi bir önemli unsurun üzerine gelmesinden emin olunuz.
- Özellikle **ÖZMASEKON** onayın tarihli otomatik durumunda yukarıdaki uyarılara dikkat edilmelidir.
- Macenta nokta yüklediğiniz tasarımın üzerinde belirgin şekilde görünmemelidir. Tasarım ile aynı renk olması durumunda tasarım üzerinde belirgin şekilde görünecek bir renk ile değiştirilmesi gereklidir.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dosyasının üzerine kres çizimleri koymayınız.

50 mm

50 mm

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.